


KFP.0060**ELASTICIZZANTE PER VERNICI 2K****Descrizione**

Additivo per la flessibilizzazione di fondi, smalti o trasparenti a due componenti destinati alla verniciatura di materie plastiche. Modula l'elasticità del prodotto verniciante in funzione della flessibilità delle Materie Plastiche.


Particolarmente indicato per la verniciatura di parti in plastica nel settore automobilistico dove vengono impiegate componentistiche come spoiler, bumper e modanature varie soggette a flessioni strutturali del materiale stesso.

La miscela risultante si catalizza regolarmente come il prodotto base non flessibilizzato.

L'aggiunta del flessibilizzante non influenza in modo apprezzabile le modalità ed i tempi di essiccazione del prodotto base.

**RAPPORTO DI IMPIEGO:**

Aggiungere il 5-10% calcolato sul peso del trasparente, del convertitore o del fondo. Per il resto applicare il prodotto additivato seguendo le istruzioni di catalisi e diluizione fornite nella relativa scheda tecnica.

**STOCCAGGIO**

Stoccare in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore

**NORME DI IGIENE E SICUREZZA**

Prodotto per esclusivo uso professionale. Consultare la scheda di sicurezza relativa al prodotto.

I dati, le notizie ed i suggerimenti riportati sono esatti per quanto risulta dalle Ns. esperienze; tuttavia non ci assumiamo nessuna responsabilità sui risultati ottenuti, non essendo le condizioni di impiego sotto il Ns. controllo. Per un ottimo risultato finale si consiglia di utilizzare i prodotti IVAT solo per cicli di verniciatura completi. Su cicli promiscui, con articoli di altri produttori, IVAT non risponde di eventuali difetti e/o anomalie.