

BOMBOLA SPRAY PRECARICATA DI METHYL ETHER (DME)

Codice: 306.0190

Bombola spray precaricata per vernici a base solvente.

**Campo di impiego:**

Per uso professionale a base di additivi speciali, solventi particolari e propellente. Da utilizzare per essere riempita e completata con vernici a base solvente (acriliche, nitro acriliche, nitro sintetiche, sintetiche a rapida essiccazione). Indicato anche per vernici bi-componenti, tenendo presente che una volta riempita con vernice e catalizzatore, la bombola deve essere utilizzata entro poche ore. Adatta per produrre qualsiasi colore spray non disponibile come bombola pronta, e per colori speciali. Può inoltre essere utilizzata tal quale come viene fornita, come sgrassante e pulitore di superfici non aggredibili dai solventi.

Caratteristiche Principali:

- | |
|--|
| • SOLVENTI NON NOCIVI |
| • COMPATIBILITA' CON LE VERNICI INDICATE A BASE SOLVENTE |
| • ESENTE DA GAS DANNOSI PER L'OZONOSFERA |
| • RIMOZIONE VERNICE : con Acetone e/o Diluente Nitro |

Modalità di utilizzo:

Utilizzare la bombola a 20-25°C. Con temperature fredde, riscaldare preventivamente la bombola a bagno maria (20-25°C), **mai a contatto diretto con la fiamma e mai utilizzare phon.** Agitare sempre la bombola per almeno 2 minuti. Spruzzare a 25-30 centimetri dalla superficie da verniciare mantenendo la bombola in posizione verticale. Per ottenere un'applicazione omogenea del prodotto si consiglia di agitare saltuariamente la bombola durante l'uso. Applicare con passate leggere ed incrociate prima verticalmente e poi orizzontalmente. La temperatura della bombola non deve essere inferiore a 15°C.

Consigli Utili:

Modalità d'utilizzo della bombola Spray Precaricata: aggiungere, tramite apposita apparecchiatura per il riempimento, la vernice nel colore desiderato, in quantità variabile tra 100 -110 grammi (100 ml).

Attenzione : la vernice non deve essere diluita in quanto i solventi necessari per la diluizione sono già contenuti nella bombola Spray Precaricata.

Compatibilità : la compatibilità della bombola Spray Precaricata "DME" risulta normalmente buona con tutte le vernici a base solvente (acriliche, nitro acriliche, nitro sintetiche, sintetiche a rapida essiccazione). Poiché comunque le vernici normalmente utilizzate dal mercato sono di diverse formulazioni e variano da fornitore a fornitore, si consiglia preventivamente di provare la compatibilità preparando una bombola finita.

Precauzioni di utilizzo:

Il prodotto è classificato : **F+ ESTREMAMENTE INFIAMMABILE e Xi IRRITANTE.**

Indicazioni più dettagliate sulla SCHEDA DI SICUREZZA.

Confezione di vendita:

CONTENUTO NOMINALE	520 ml
CONTENUTO EFFETTIVO	300 ml
CONTENUTO DOPO RIEMPIMENTO (Finita)	400 ml
CARTONI	6 pezzi

Caratteristiche ed informazioni Tecniche

Dati Principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa	Metodo	U.M.	Valori tipo
DATI PRINCIPALI BOMBOLA			
Densità Vernice + Propellente	MP 009	g/ml	0,73± 0,1
Pressione di vapore a 20°C	Manometro	Bar	5 ± 0,2
Pressione di esercizio della bombola	Manometro	Bar	10
Pressione di deformazione della bombola	Manometro	Bar	15
Pressione di scoppio della bombola	Manometro	Bar	18
Punto d'infiammabilità del propellente GPL		°C	Inferiore a -50°C
Auto-Infiammabilità dei Solventi		°C	Superiore a 300°C
Natura del Propellente	Di Methyl Etere (DME)		
Natura dei Solventi	Organici a Natura non aromatica. Esente da Xilene e Toluene		
Contenuto COV/VOC	505 g/l		
Sistema di Erogazione	Valvola Autopulente con ugello rotante per ottenere il ventaglio verticale o orizzontale.		
Conservazione	Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Conservare nei contenitori originali, in ambiente fresco, al riparo dall'umidità e dai raggi diretti del sole. Temperatura di stoccaggio: da +5 a +25°C. Il prodotto così conservato ha una durata fino a 10 anni dalla data di consegna al Rivenditore.		

Informazioni Generali:

Prodotto ad esclusivo uso professionale. Consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze attuali. In ogni caso questo documento non può essere considerato come garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto. Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non implicano mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni del prodotto. Il buon esito dell'applicazione è infatti al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori anche imprevedibili. Se permangono dei dubbi, effettuare un test preliminare. Sistar s.a.s. si riserva il diritto di modificare la scheda tecnica in qualsiasi momento senza la necessità di preavviso e pubblicazione on-line. I clienti e gli utilizzatori del prodotto sono tenuti a verificare di essere in possesso della versione più recente.