

TPA.0105 SMALTO SINTETICO PER TELAI 105

Descrizione

Smalto sintetico semilucido le cui caratteristiche sono la rapidità di essiccazione, elasticità, resistenza alla luce. Specifico per la verniciatura dei telai, si può usare anche nella verniciatura industriale di macchine utensili, carrelli elevatori, macchine agricole, strutture metalliche e manufatti in genere.

Proprietà

Peso Specifico Kg/Lt

1,15

VOC (g/Lt) prodotto pronto all'uso Dir. 2004/42/CE

IIA i (500) 500

Brillantezza (*gloss)

60-80

% Base/Convertitore

n.a.

Pot Life 20°C



N.A.

Aspetto


IC 105


Applicazione

Spruzzo

Rapporto di Miscelazione		10-20°	20-30°	30-35 °C	By Vol.	By Peso	Vol. x Airless
	Prodotto	TPA.0105	TPA.0105	TPA.0105	1	100	1
	Catalizzatore						
	Diluente	RDL.P333	RDL.P333	RDL.P333	0,2	20	0,2
	Viscosità (sF 4 20°C)				19	19	30

TPA.0105 SMALTO SINTETICO PER TELAI 105

					
		Convenzionale		HVLP	Airless
	Ugello	A Caduta	Ad Aspirazione	HVLP	Airless
	Pressione (bar)	1,3-1,4	1,4-1,6	1,3-1,4	1140/1350
	N. Mani	3-4	4	0,7	48-144
	N. Mani	2-3	2-3	2-3	1+1
	Appassimento (min) a 20°C	5	5	5	10
	Fuori polvere (min) a 20°C	5	5	5	10
	Essiccazione a 20°C (h)	8-10	8-10	8-10	8-10
	Essiccazione a 60°C (h)	20'	20'	20'	20'
	Essiccazione a IR Corte (min x cm)				
	Micron secchi per mano	20-25	20-25	20-25	30-35
	Micron secchi (min/max)	50-60	50-60		
	Resa Teorica (mq/lit) X spessore	8-9X 60µm	8-9X 60µm	8-9X 60µm	



STOCCAGGIO

Stoccare in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore



NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Prodotto per esclusivo uso professionale. Consultare la scheda di sicurezza relativa al prodotto.

I dati, le notizie ed i suggerimenti riportati sono esatti per quanto risulta dalle Ns. esperienze; tuttavia non ci assumiamo nessuna responsabilità sui risultati ottenuti, non essendo le condizioni di impiego sotto il Ns. controllo. Per un ottimo risultato finale si consiglia di utilizzare i prodotti IVAT solo per cicli di verniciatura completi. Su cicli promiscui, con articoli di altri produttori, IVAT non risponde di eventuali difetti e/o anomalie.