

Scheda Tecnica

DT 452**DILUENTE POLIURETANICO DI USO GENERALE**

Annulla e sostituisce la precedente versione datata 16/10/00

DATA 03/11/04 LS/sd

Caratteristiche tecniche

* Peso specifico (kg/lit): 0,850 ± 0,030

Caratteristiche generali

* Punto di infiammabilità: -5°C

* Rapidità di essiccazione (Valore max=100; min=0): 75

* Idoneità per diluire: vernici poliuretaniche

Il prodotto, se correttamente stoccato, non è soggetto a scadenza.

Il DT 452 è un diluente formulato con materie prime di ottima qualità, ben calibrato nei suoi componenti così da conferire al prodotto finale una regolare curva di evaporazione. E' un diluente abbastanza rapido che possiede una buona capacità di taglio della viscosità e contemporaneamente di allungamento del pot-life.

Il DT 452 può essere utilizzato come diluente sia per i fondi che per le finiture poliuretaniche per tutto l'arco dell'anno ad eccezione dei mesi più caldi nei quali può essere preferibile utilizzare il DT 442.

N.B.: QUANTO I DATI E LE INFORMAZIONI RIPORTANO NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE TECNICA CORRISPONDE ALLA NOSTRA ESPERIENZA. ASSICURIAMO MASSIMA GARANZIA SULLA CONTINUITA' DELLE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEI NOSTRI PRODOTTI ENTRO LIMITI DI TOLLERANZA ESPRESSI DALLE SCHEDE TECNICHE. IL RISULTATO FINALE SARA' SOTTO LA COMPLETA RESPONSABILITA' DELL'UTILIZZATORE CHE DOVRA' ASSICURARSI CHE IL PRODOTTO CORRISPONDA ALLE PROPRIE NECESSITA' IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI APPLICATIVI, AI SUPPORTI UTILIZZATI ED ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DI APPLICAZIONE.

ATTENZIONE: SU ALCUNI PRODOTTI PIGMENTATI E/O TIXOTROPICI POSSONO VERIFICARSI DIFFERENZE TRA VISCOSITA' INDICATA DAL COLLAUDO E VISCOSITA' EFFETTIVA. LE DIFFERENZE SULLA VISCOSITA' DICHIARATA DEVONO CONSIDERARSI ACCETTABILI FINO AD UN MASSIMO DEL 30%.