

SMALTO PER PLASTICHE,
PARAURTİ e FASCIONI
TESTURIZZATO

PRODOTTO

Vernice speciale per paraurti, fascioni, spoiler e cruscotti con finitura testurizzata.

PROPRIETÀ' E CAMPI DI IMPIEGO

Smalto di facile applicazione, per uso professionale e hobbistico. Per interni ed esterni. Essiccazione rapida. Ottima resistenza agli agenti atmosferici e alla luce. Sovra-verniciabile. Elastico, resistente e coprente. Rinnova in pochi minuti le parti in plastica dell'autovettura. Ideale per: AUTOMOTIVE - CARROZZERIA- FAI-DA-TE - INDUSTRIA-ARTIGIANATO.

SUPERFICI

Elevata aderenza su numerosi supporti in materie plastiche verniciabili tipo ABS. Se necessario, applicare preventivamente il fondo ancorante per plastica. Incompatibilità: non applicare su superfici con residui di prodotti contenenti siliconi. Si sconsiglia l'applicazione su vernici sintetiche.

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo di legante	Nitro-sintetico
Resa	1,5-2 m ²
Pressione a 20°C	Da 4,2 a 4,8 bar
Pressione a 50°C	Da 7,6 a 8,4 bar
COV	vedi SDS sez. 9.1 e 15.3
Brillantezza:	30 gloss a 60°
Temperatura massima:	80-100°C
Tempi di essiccazione:	
Fuori polvere	5-10 minuti
Asciutto al tatto	30-60 minuti
Asciutto in profondità	24 ore

ISTRUZIONI D'USO

Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni riportate sulla bomboletta e consultare la SDS per la manipolazione sicura del prodotto (Sez. 7.1).

Utilizzare tra i 10°C e i 25°C su superfici alla stessa temperatura, in ambienti ben ventilati. Mascherare le parti da non trattare. Rimuovere residui di sporco o vernice non ancorata. Sgrassare. Scuotere vigorosamente la bombola per ca. 2 minuti da quando si sentono le sfere di miscelazione. Fare una prova di spruzzo su una superficie a parte. Spruzzare uno strato a passate incrociate, da una distanza di 20-25 cm.



Sede Legale, Amministrativa e Operativa: Via Benvenuto Cellini 26, 20033 Solaro (Mi)

C.C.I.A.A. Milano 1172121

Codice fiscale e Partita IVA: 01485370124

Capitale sociale: Euro 1.000.000,00 interamente versato

Contacts: Phone: +39 02 9690664 Fax: +39 02 9691714

Website: www.colorpack.com Email: info@colorpack.com

SDI CODE: **BY5KTZZ**

Se necessario ripetere l'applicazione dopo circa 15 minuti. Su materie plastiche si consiglia l'utilizzo dell'apposito ancorante. Per livellare le superfici utilizzare preventivamente il fondo riempitivo. Ogni volta che si termina l'applicazione capovolgere la bombola e spruzzare per qualche secondo fino a quando non esce più prodotto in modo da poter pulire la valvola e il diffusore.

Per altre informazioni fare riferimento alla SDS: etichettatura (Sez. 2.2), stoccaggio (Sez. 7.2) e smaltimento (Sez. 13).

ESONERO RESPONSABILITA'

Le informazioni contenute sono fornite al meglio delle nostre conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazioni non vincolanti e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. Colorpack Srl è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa Colorpack Srl.

IL LABORATORIO/SGQ



Sede Legale, Amministrativa e Operativa: Via Benvenuto Cellini 26, 20033 Solaro (Mi)

C.C.I.A.A. Milano 1172121

Codice fiscale e Partita IVA: 01485370124

Capitale sociale: Euro 1.000.000,00 interamente versato

Contacts: Phone: +39 02 9690664 Fax: +39 02 9691714

Website: www.colorpack.com Email: info@colorpack.com

SDI CODE: BY5KTZZ