

SCHEDA TECNICA

10.10.2024 REV.4

FONDO ANCORANTE PER PLASTICHE

PRODOTTO

Fondo per la preparazione alla verniciatura di superfici plastiche.

PROPRIETA' E CAMPI DI IMPIEGO

Primer poliolefinico, ancorante trasparente per la verniciatura di materie plastiche. Se uniformemente applicato, consente una perfetta e duratura adesione della vernice alla superficie. Riverniciabile con smalti di finitura acrilici, nitro e sintetici.

Ideale per: INDUSTRIA, ARTIGIANATO, FAI-DA-TE, CARROZZERIA.

SUPERFICI

Elevata adesione su polipropilene, policarbonato, PVC e plastiche in genere.

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo di legante	Poliolefinico modificato
Resa	4 m ²
Pressione a 20°C	Da 4,2 a 4,8 bar
Pressione a 50°C	Da 7,6 a 8,4 bar
COV	vedi SDS sez. 9.1 e 15.3
Temperatura massima:	80°C
Tempi di essiccazione:	
Asciutto in profondità (all'aria, 20°C)	5 minuti

ISTRUZIONI D'USO

Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni riportate sulla bomboletta e consultare la SDS per la manipolazione sicura del prodotto (Sez. 7.1).

Utilizzare tra i 10°C e i 25°C su superfici alla stessa temperatura, in ambienti ben ventilati. Mascherare le parti da non trattare. Il supporto deve essere perfettamente pulito, asciutto, sgrassato ed esente da distaccanti residui dallo stampaggio della materia plastica. Si consiglia, per ottenere un risultato ottimale, di applicare **uno spessore asciutto non superiore a 2-3 microns** onde evitare problemi di adesione delle mani successive. Scuotere vigorosamente la bombola per ca. 2 minuti da quando si sentono le sfere di miscelazione. Fare una prova di spruzzo su una superficie a parte. Spruzzare uno strato a passate incrociate, da una distanza di 20-25 cm.



Sede Legale, Amministrativa e Operativa: Via Benvenuto Cellini 26, 20033 Solaro (Mi)

C.C.I.A.A. Milano 1172121

Codice fiscale e Partita IVA: 01485370124

Capitale sociale: Euro 1.000.000,00 interamente versato

Contacts: Phone: +39 02 9690664 Fax: +39 02 9691714

Website: www.colorpack.com **Email:** info@colorpack.com

SDI CODE: BY5KTZZ

Per altre informazioni fare riferimento alla SDS: etichettatura (Sez. 2.2), stoccaggio (Sez. 7.2) e smaltimento (Sez. 13).

ESONERO RESPONSABILITA'

Le informazioni contenute sono fornite al meglio delle nostre conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazioni non vincolanti e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. Colorpack Srl è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa Colorpack Srl.

IL LABORATORIO/SGQ



Sede Legale, Amministrativa e Operativa: Via Benvenuto Cellini 26, 20033 Solaro (Mi)

C.C.I.A.A. Milano 1172121

Codice fiscale e Partita IVA: 01485370124

Capitale sociale: Euro 1.000.000,00 interamente versato

Contacts: Phone: +39 02 9690664 Fax: +39 02 9691714

Website: www.colorpack.com Email: info@colorpack.com

SDI CODE: BY5KTZZ